



## marker stradali a LED


### SolarTop 24

- Marker stradale fotovoltaico a LED
- Funzionamento crepuscolare
- Conforme all'Art.153 (Art.40 C.d.S.)
- **Non carrabile**
- Monofacciale e bifacciale
- Corpo in alluminio pressofuso
- Disponibile nei colori giallo, bianco, rosso, bianco/rosso. Altri su richiesta

### SolarTop 20

- Marker stradali fotovoltaici a LED
- Funzionamento crepuscolare
- Conformi all'Art.153 (Art.40 C.d.S.)
- **Carrabili 10 Ton/m<sup>2</sup>** (vedi nota)
- Monofacciale o bifacciale
- SolarTop20 disponibile nei colori giallo, bianco, rosso
- SolarTop16 disponibile solo bianco

SolarTop 24	Codice Code	Batteria Battery	Autonomia senza sole batteria carica Operation time with battery charged no sun
Giallo lampeggiante Yellow flashing	19300	Ni-Mh	20 gg / days
Bianco lampeggiante White flashing	19302	Ni-Mh	20 gg / days
Rosso lampeggiante Red flashing	19301	Ni-Mh	20 gg / days
Bianco/rosso lampeggiante White/red flashing	19303	Ni-Mh	20 gg / days
Giallo luce fissa Yellow steady light	19305	Ni-Mh	15 gg / days
Bianco luce fissa White steady light	19307	Ni-Mh	15 gg / days
Rosso luce fissa Red steady light	19306	Ni-Mh	15 gg / days



SolarTop 20	Codice Code	Batteria Battery	Autonomia senza sole Operation time without solar recharge
Giallo lampeggiante monofacciale Yellow flashing single side	19310	Ni-Mh	13 gg / days
Rosso lampeggiante monofacciale Red flashing single side	19311	Ni-Mh	13 gg / days
Bianco lampeggiante monofacciale White flashing single side	19312	Ni-Mh	13 gg / days
Giallo luce fissa monofacciale Yellow steady light single side	19315	Ni-Mh	10 gg / days
Bianco luce fissa monofacciale White steady light single side	19317	Ni-Mh	10 gg / days
Giallo lampeggiante bifacciale Yellow flashing double side	19321	Ni-Mh	13 gg / days
Bianco lampeggiante bifacciale White flashing double side	19322	Ni-Mh	13 gg / days
Rosso lampeggiante bifacciale Red flashing double side	19323	Ni-Mh	

Per essere carrabile il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata  
Even if carrageable the product must be installed outside of the roadway

